

**PVC-Magnet-Revisionsrahmen  
mit Lüftungselement für  
Whirlpoolsysteme**

**Serie 190/191/192**



**Fast unsichtbar,  
da befliesbar!**



**Lüftungsgitter:**

- Chrom-spiegelglanz
- Edelstahl gebürstet
- Edelstahl weiß

Serie 190  
191  
192

## PVC-Magnet-Revisionsrahmen mit Lüftungsgitter für Whirlpoolsysteme

- Schneller und einfacher Zugriff zu der Technik des Whirlsystems.
- **Das Lüftungsgitter sichert den erforderlichen Anzug von Frischluft für das Whirlsystem. Durch den Luftaustausch wird schädliches Schwitzwasser an Leitungen und Motor verhindert. Die Luftdurchlassmenge beträgt mit 4-kant-Lochung bei der Größe 70mmx400mm 69 cm<sup>2</sup>.**
- Leichtes Öffnen durch Abnahme des Lüftungsgitters und dann der befliesten Trägerplatte.
- Geeignet für alle Wannenträgermaterialien.
- Einfache Montage durch einbaufertige Lieferung.

### Rahmenmaterial

Hart-PVC, weiß oder hellgrau, 3mm stark  
Einbautiefe: 30 mm  
Für Fliesenstärken: bis 11 mm

### Verstärkungswinkel

in den Ecken für alle Größen

### Haftmagnete (höhenverstellbar)

halten die befliesbare Trägerplatte fest im Rahmen. Durch Verdrehen der Magnete kann die Fliesenhöhe um 4 mm angepasst werden. Die Haftkraft der Magnete beträgt ca. 2-3 kg/Stück. Sie sind je nach Modellgröße in ausreichender Anzahl angebracht. Das Lüftungsgitter wird von extra hohen Spezialmagneten gehalten, damit es bündig zu den Fliesen angepasst werden kann.

### Trägerplatte (zum Aufkleben der Fliesen)

verzinktes Stahlblech, 1-1,25 mm stark

### Befestigungslaschen (verzinkt)

erleichtern die Montage des Rahmens

### Lüftungsgitter – Oberflächen:

Edelstahl, gebürstet

Chrom, spiegelglanz

weiß RAL 9016 – Sanitär- /RAL-Farben – Pulverbeschichtung  
gold - Titan

### Lüftungsgitter – Abmessungen:

Höhe – 70 mm

Breite – entsprechend Rahmenmaß 400 oder 500 mm,

bei Rahmenmaß 600 werden seitlich 2 Gitter angebracht.

**PVC-Magnet-Revisionsrahmen Serie 190/191/192**  
**mit Lüftungselement für Whirlpoolsysteme**

PVC-Rahmen Einbaumaß mm H x B	PVC-Rahmen Innenmaß mm H x B	Lüftungsgitter Abmessung-Oberfläche mm H x B	Artikel- Nummer	P R E I S EUR/St. -gesamt-	
309/409	303/403	70/403 - Edelstahl, gebürstet	01-190-00		
		-Chrom, spiegelglanz	-10		
		-Weiß RAL 9016	-20		
		-Sanitärfarben	-30		
		-Gold-Titan	-40		
409/509	403/503	70/503 - Edelstahl, gebürstet	01-191-00		
		-Chrom, spiegelglanz	-10		
		-Weiß RAL 9016	-20		
		-Sanitärfarben	-30		
		-Gold- Titan	-40		
409/609	403/603	70/403, 2 Stück seitlich	01-192-00		
		-Edelstahl, gebürstet			
		-Chrom, spiegelglanz		-10	
		-Weiß RAL 9016		-20	
		-Sanitärfarben		-30	
		-Gold- Titan	-40		

**SONDERGRÖSSEN**

Fertigung bis max. 600x1000 mm möglich

**Farbe PVC-Profil:**

Standardausführung: weiß  
 Auf Wunsch zum gleichen Preis: hellgrau

Lackierung Sanitär-/RAL-Farben

**Lieferzeit**

innerhalb 2 Wochen